



P330i

RENDIMIENTO



P330i Card Printer

Especificaciones básicas:

- » Velocidad de Impresión a todo color de 25 Segundos/Tarjeta
- » USB o USB con Ethernet incorporado
- » Alimentador con capacidad de 100 tarjetas (opción alimentador de alta capacidad 200+)
- » LCD para visualización inmediata del estado impresora
- » La serie de impresoras *i* exige usar cintas TrueColours™ de la Serie *i* para imprimir a todo color

La Nueva Cara de la Fiabilidad

La última generación de impresora de tarjetas líder en el mundo, P330i de Zebra, es el modelo más potente y flexible en su categoría. Fácil de usar, esta impresora de tarjetas por un solo lado logra una impresión fiable y de calidad superior a un precio razonable.

Use la impresora de tarjetas P330i para imprimir:

- » Tarjetas de identidad de empleados
- » Tarjetas de identidad para estudiantes y de control de acceso
- » Tarjetas de afiliación a clubes y de fidelidad para tiendas al por menor y almacenes
- » Tarjetas de identificación de personal médico y pacientes

Las ventajas de Zebra P330i

Funcionamiento fiable: Última generación de la serie P300 altamente fiable; diseño revolucionario del alimentador tarjetas en ángulo*

Potente: pantalla de LCD; Alimentador tarjetas translúcidas y visualización impresión; El soporte del cabezal impresor se abre con una amplitud dos veces mayor con respecto a la P310; cabezal impresor fácil de abrir y cerrar

Flexible: 16 MB de memoria; conectividad Ethernet incorporada opcional; contacto de paso y opciones codificador con chip inteligente sin contacto

*patente en trámite

*i*series



**Card
Printer
Solutions**

P330i

Especificaciones técnicas de la Impresora de Tarjetas P330i



Especificaciones generales

- » Impresión de alta velocidad
- » 144 tarjetas/hora para un solo lado, en color (YMCKO)
- » 16MB de memoria de imágenes estándar
- » Driver de Windows® para 2000 y XP
- » Driver de comunicación bi-direccional
- » Garantía de dos años para la impresora
- » Garantía de dos años para el cabezal impresor (pasadas ilimitadas)

Impresión

- » Impresión por sublimación de tinta de color o por transferencia térmica monocromática
- » 25 segundos por tarjeta de un solo lado, a todo color (YMCKO)
- » 4 segundos/tarjeta por negro resina (K)
- » resolución de impresión de 300 dpi (11,8 puntos/mm)

Códigos de Barra

- » Código 39, Código 128 B y C con y sin función de dígito verificador
- » Códigos 2 de 5 y 2 de 5 intercalado
- » UPC-A, EAN 8 y EAN 13
- » Se puede imprimir el código de barra PDF-417 2D y otras simbologías mediante los drivers de Windows

Especificaciones de la tarjeta

- » Tipos: PVC Simple y PVC Compuesto, con adhesivo
- » Ancho/largo de tarjeta: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Banda magnética ISO 7811
- » Tarjeta inteligente (Smart Card) ISO 7816-2
- » Grosor de tarjeta: 0,25 mm (10 mil) a 1,524 mm (60 mil) (+/- 10%)
- » Capacidad del alimentador de tarjetas: 100 tarjetas (30 mil)
- » Capacidad de la tolva de salida de tarjetas: 100 tarjetas (30 mil)

Especificaciones de cintas

- » Las Impresoras de Serie i requieren el uso de cintas de Serie i para imprimir a todo color
- » Monocromáticas: 1500 (negro) y 1000 tarjetas/rollo
- » Colores monocromáticos: negro, rojo, azul, verde, plateado, dorado, blanco y gris de raspadura
- » Espectro YMCKO: 330 tarjetas/rollo
- » KdO: 500 tarjetas/rollo
- » KrO: 500 tarjetas/rollo
- » Barnices de superposición: transparentes y con holograma: 350 tarjetas/rollo



Interfaz de comunicaciones

- » USB 1.1 (se incluye el cable)
- » Opción Ethernet Incorporada

Mecánicas

- » Ancho: 462 mm
- » Profundidad: 239 mm
- » Alto: 256 mm
- » Peso: 7,0 kg

Eléctricas

- » 110~240 VCA, 50~60 Hz (conmutación automática)
- » Aprobada por FCC Clase B, CE, UL y CUL

Ambientales

- » Temperatura de operación: 15°C a 30°C
- » Humedad de operación: 20% a 65%, sin condensación
- » Temperatura de almacenamiento: -5°C a 70°C
- » Humedad de almacenamiento: 20% a 70%, sin condensación
- » Ventilación: Circulación natural de aire

Opciones

- » Ethernet incorporado
- » Tarjeta inteligente (Smart Card) con y sin contacto (tarjetas de 30 mil solamente)
- » Codificador magnético (tarjetas de 30 mil solamente), Hi-co y Lo-co de tres pistas
- » Suministros de limpieza
- » Alimentador de alta capacidad (tarjetas 200+)
- » Manual de servicio

www.zebracard.com

**Optimized for use with Zebra media.*



Zebra Technologies Corporation



An ISO 9001 registered company ©2004 ZIH Corp.
Specifications listed are for base model printers with standard features only unless otherwise notes. Specifications subject to change without notice. All product and brand names are trademarks of their respective companies. All rights reserved. All Copyrights, Trade and Service Marks shown or depicted herein are registered by their owners. No infringement is made for or implied by the use thereof.
Part No. P330i-09/04

North America

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
Telephone: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Toll free in US: 800 452 4056
e-mail: cards@zebra.com

Europe, Middle East, Africa

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Telephone: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
e-mail: eurosales@zebra.com

Asia Pacific

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
Telephone: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
e-mail: asiasales@zebra.com

Latin America

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
9800 NW 41st ST STE 220
Doral, FL 33178, USA
Telephone: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
e-mail: latinsales@zebra.com